

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU**Top PERFEKT**

SYMBOL	pH
I-11	14

Niskopieniący preparat o właściwościach odtłuszczająco-myjących do bieżącego oraz intensywnego czyszczenia posadzek odpornych na działanie substancji alkalicznych. Doskonale rozpuszcza stare zanieczyszczenia olejowo-tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego, roślinnego oraz zanieczyszczenia ropopochodne. Doskonale współpracuje z twardą zimną wodą. Preferowany do wszelkiego rodzaju powierzchni twardych w kuchni i gastronomii. Zdaje egzamin również na przemysłowych powierzchniach w przemyśle ciężkim. Dodatkowo może zostać wykorzystany do prania bardzo brudnych dywanów oraz ubrań roboczych. Charakteryzuje się szerokim spektrum działania. Bezpieczny dla otoczenia, ekologiczny. Posiada atest PZH nr HŻ/02361/01/2007.

ZASTOSOWANIE:

- powierzchnie w przemyśle spożywczym i w kuchniach przemysłowych;
- posadzki twarde: beton, lastrico, żywica, cegła, klinkier, kamień naturalny, kamień sztuczny, powierzchnie ceramiczne matowe lub szkliwione, bruk, polbruk, płyta chodnikowa;
- posadzki elastyczne: PCV, linoleum, winyl, lentex, gumoleum;
- powierzchnie tekstylne sztuczne i naturalne (metodą szamponowania);
- powierzchnie sanitarne;
- żaluzje pionowe;
- elewacje, sidingi.

SKŁAD:

Zawiera wodorotlenek potasu do 2%, <5% fosfoniany, <15% sól sodowa EDTA, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa (Limonene).

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego. Doskonale sprawdza się przy zastosowaniu zmywarek, maszyn jednotarczowych oraz maszyn wysokociśnieniowych, jednakże w tym przypadku powierzchnia wymaga dokładnego spłukania czystą wodą.

Zalecane rozcieńczenia: w przypadku doczyszczenia: 100 – 200 ml/ 10 l wody;

- codzienne mycie: 25 – 50 ml/ 10 l wody.

W przypadku powierzchni tekstylnych oraz żaluzji po czyszczeniu dokładnie spłukać czystą wodą pitną.

ZAGROŻENIA:

Xi - Substancja drażniąca.

R36/38 – Działa drażniąco na oczy i skórę.

S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

S28 – Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.

S37/39 – Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

S45 – W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

S1/2 – Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

TERMIN WAŻNOŚCI:

36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego.

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) z późniejszymi zmianami.