



ProElite[®]
The Chemical Company

Data wydania: 01.06.2004 r.

Data aktualizacji: 22.08.2011 r.

Wydanie:4

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ

(podstawa: Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. Zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ws REACH)

Sekcja 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu.

Nazwa handlowa: **COCKPIT CLEANER OCEANIC**

1.2. Stosowne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane.

Zastosowanie zidentyfikowane: do nablyszczania deski rozdzielczej

Zastosowanie odradzane: inne niż podane powyżej.

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki.

Nazwa i adres firmy: PPHU ProElite ul. Armii ludowej 65, 98-100 Łask

Numer telefonu / faxu +48 43 671 23 85 / +48 43 671 23 85

Osoba odpowiedzialna za opracowanie karty charakterystyki: Główny technolog, e-mail:
obsługa_klienta@proelite.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego.

998 lub 112, lub najbliższa terenowa jednostka PSP. Informacja toksykologiczna w Polsce: 42/631 47 24
(w godz. 7-15-tej)

Sekcja 2. Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja mieszaniny: Produkt szkodliwy, łatwopalny.

2.1.1. Klasyfikacja według Dyrektywy 1999/45/WE

Zagrożenie zdrowia:

Produkt szkodliwy, działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia, drażniący, działa drażniąco na skórę, pary mogą wywołać uczucie senności i zawroty głowy.

Własności niebezpieczne:

Produkt łatwopalny.

Zagrożenie środowiska:

Produkt niebezpieczny dla środowiska, działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

2.1.2. Informacja dodatkowe.

Pełny tekst zwrotów R patrz sekcja 16.

	ProElite [®] The Chemical Company	Data wydania: 01.06.2004 r.
		Data aktualizacji: 22.08.2011 r.
		Wydanie:4

2.2. Elementy etykiety.

Oznakowanie zgodne z Dyrektywą 1999/45/WE

Identyfikator produktu: Nazwa mieszaniny: COCKPIT CLEANER OCEANIC

Piktogram określający rodzaj zagrożenia



F – palny

Xn – szkodliwy

Zwroty określające rodzaj zagrożenia R:

R 11 – Produkt wysoce łatwopalny.

R 38 – Działa drażniąco na skórę.

R 52/53 - Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

R 67 – Pary mogą wywołać uczucie senności i zawroty głowy.

R 65 – Działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

Zwroty wskazujące środki ostrożności S:

S 1/2 – Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi

S 9 - Przechowywać pojemnik w pomieszczeniu dobrze wentylowanym

S 15 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

S 16 – Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu

S 17 - Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi.

S 23 -Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy.

S 24 - Unikać zanieczyszczenia skóry

S 29 - Nie wprowadzać do kanalizacji

S 33 - Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyladowaniom elektrostatycznym

S 43 b - W przypadku pożaru używać piasek, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, nie stosować wody

S 57 - Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska

S 60 - Substancje/preparat/produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny

S 61 -Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki

S 62 - W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę

2.3. Inne zagrożenia.

Mieszanina nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII.

Materiał może akumulować ładunki elektrostatyczne, które mogą wywołać zapłon. Produkt może wydzielać pary, z których mogą powstawać łatwopalne mieszaniny. Nagromadzone pary mogą eksplodować po zbliżeniu do źródła zapłonu. Może powodować podrażnienie oczu, nosa, gardła i płuc. Może powodować depresję centralnego układu nerwowego.

Sekcja 3. Skład / informacja o składnikach

Składniki niebezpieczne:

Nazwa chemiczna	Stężenie % wag (w) % obj. (o)	Nr CAS	Numer WE	Numer indeksowy	Klasyfikacja wg dyrektywy 67/548/EWG
Mieszanina węglowodorów alifatycznych	> 25 (w)	brak danych	-----	nie dotyczy	Xn, R 38; R 65, R 67, F, R 11 N, R 50/53

	ProElite [®] The Chemical Company	Data wydania: 01.06.2004 r.
		Data aktualizacji: 22.08.2011 r. Wydanie:4

Sekcja 4. Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy.

Wdychanie:

W razie narażenia inhalacyjnego usunąć poszkodowanego z miejsca narażenia, zapewnić dostęp świeżego powietrza. Osoby udzielające pierwszej pomocy muszą unikać narażenia na działanie produktu. W przypadku wystąpienia trudności w oddychaniu, zawrotów głowy, nudności lub utraty przytomności wezwać natychmiast pomoc medyczną. W razie zatrzymania oddechu zastosować sztuczne oddychanie metodą usta-usta.

Kontakt ze skórą:

W razie skażenia skóry/odzieży, zdjąć odzież i obuwie, zanieczyszczoną skórę natychmiast zmywać dokładnie dużą ilością wody z mydłem przez co najmniej 15 minut. Zapewnić pomoc medyczną.

Kontakt z oczami:

W razie zanieczyszczenia oczu natychmiast przemywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Gdy podrażnienie nie ustępuje skontaktować się z lekarzem.

Spożycie:

W przypadku spożycia nie wywoływać wymiotów. Natychmiast zapewnić pomoc lekarską.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia.

Ból głowy, zawroty głowy, senność, nudności i inne skutki wpływające na ośrodkowy układ nerwowy. Swędzenie i wysypka, zaczerwienienie, opuchlizna skóra.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Po połknięciu produkt może zostać zaaspirowany do płuc i spowodować chemiczne zapalenie płuc. Zastosować odpowiednie procedury lecznicze. Mieszanina może powodować pobudzenie akcji serca w następstwie narażenia na bardzo wysokie stężenie (znacznie przekraczające najwyższe dopuszczalne stężenia w miejscu pracy) lub przy jednoczesnym z nim narażeniem na wysoki poziom stresu lub działanie substancji pobudzających akcję serca jak epinefryna, adrenalina. Należy unikać podawania takich substancji.

Sekcja 5. Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze:

Produkt palny.

Odpowiednie środki gaśnicze: piany, proszki gaśnicze, dwutlenek węgla.

Niewłaściwe środki gaśnicze: nie stosować wody w zwartym strumieniu.

5.2. Szczególnie zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną:

Produkt wysoce łatwopalny. Produkty niepełnego spalania zawierają tlenek węgla.

5.3. Porady dla straży pożarnej:

Zbiornik narażone na działanie wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, o ile to możliwe usunąć z obszaru zagrożenia (groźba wybuchu).

Środki ochrony indywidualnej dla strażaków:

Stosować niezależny aparat oddechowy oraz pełne ubranie ochronne.

	ProElite® The Chemical Company	Data wydania: 01.06.2004 r.
		Data aktualizacji: 22.08.2011 r.
		Wydanie:4

Sekcja 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.

W przypadku wycieku należy powiadomić odpowiednie władze, zgodnie zobowiązującymi przepisami. Unikać kontaktu z uwolnionym produktem. Jeżeli wymaga tego sytuacja ; ostrzec lub wręcz ewakuować osoby zamieszkałe bądź przebywające w pobliżu. Usunąć źródła zapłonu (m. in. Ciepła, otwartego ognia, iskier elektrycznych). Nie dotykać oraz nie chodzić po uwolnionym produkcie. Ogłosić zakaz palenia. Stosować środki ochrony indywidualnej (rękawice ochronne odporne chemicznie, wykonane z octanu poliwinylowego (nie są odporne na wodę i nie są odpowiednie w nagłych przypadkach), w przypadku kontaktu z gorącym produktem, rękawice powinny być odporne na wysokie temperatury i termicznie izolowane, zaleca się rękawice ochronne, które są odporne na węglowodory aromatyczne; aparat oddechowy z filtrem/filtrami przeciw parom organicznym lub niezależny aparat oddechowy (SCBA), w przypadku małych uwolnień normalne ubranie robocze jest wystarczające; duże uwolnienia: zaleca się stosowanie ubrania okrywającego całe ciało wykonanego z antystatycznego odpornego na substancje chemiczne materiału, a jeśli to konieczne, odporne na wysokie temperatury i termalnie izolowane).

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska.

Zapobiec przedostaniu się produktu do wód powierzchniowych i gruntowych, kanałów, piwnic i nisko położonych, zamkniętych pomieszczeń. W przypadku przedostania się do kanalizacji, wód czy skażenia gleby powiadomić odpowiednie służby.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia.

Zanieczyszczenie gruntu: o ile to możliwe zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym). W celu redukcji oparów można zastosować pianę. Rozlewy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika i przekazać do zniszczenia.

Zanieczyszczone wody: odciąć wyciek, jeżeli pozwalają na to względy bezpieczeństwa. Powiadomić innych przewoźników. Jeżeli temperatura otoczenia jest o min. 10 ° C niższa od temperatury zapłonu zastosować bariery ochronne oraz zebrać produkt z powierzchni wody lub zastosować odpowiedni absorbent, jeżeli pozwalają na to warunki. Jeśli punkt zapłonu nie przekracza temperatury o co najmniej 10 ° C należy stosować zapory pływające jako bariery, w celu ochrony linii brzegowej i pozwolić na wyparowanie materiału.

6.4. Odniesienie do innych sekcji.

Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej podano w sekcji 8
Informacje dotyczące dodatkowej obróbki odpadów podano w sekcji 13

Sekcja 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania z substancjami / mieszaninami.

Unikać zanieczyszczenia skóry. Chronić przed źródłami zapłonu, na przykład używać antyiskrowych narzędzi i sprzętu przeciwwybuchowego. Na wskutek podgrzewania lub/i mocnego potrząsania pojemników z produktem mogą się wydzielać toksyczne/drażniące pary i dymy. Stosować wyłącznie przy odpowiedniej wentylacji pomieszczenia. Unikać wycieków z opakowania w celu wyeliminowania ryzyka poślizgnięcia na rozlanym produkcie. Materiał ten może akumulować ładunki elektrostatyczne, które mogą spowodować wyładowanie elektryczne, iskrę (źródło zapłonu). Stosować właściwe procedury połączeń elektrycznych i uziemienia.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności.

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w chłodnym pomieszczeniu o dobrej wentylacji. Zachować ostrożność podczas transportu i przemieszczania pojemników. Otwierając, uważać na różnicę ciśnień. Pojemniki magazynowe powinny być połączone i uziemione. Magazynowe zbiorniki stałe, zbiorniki transportowe oraz

	ProElite® The Chemical Company	Data wydania: 01.06.2004 r.
		Data aktualizacji: 22.08.2011 r. Wydanie:4

związany z nimi osprzęt powinny być uziemione i połączone w celu uniknięcia akumulacji ładunków elektrostatycznych.

Odpowiednie materiały i pokrycia: stal węglowa, stal nierdzewana, polietylen, polipropylen, teflon, poliester.
Nieodpowiednie materiały i pokrycia: naturalny kauczuk, kauczuk butylowy, EPDM, polistyren.

7.3. Szczególne zastosowania końcowe.

Nie dotyczy.

Sekcja 8. Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli.

Najwyższe dopuszczalne stężenia: (NDS, NDSCh preparatu – nie oznaczono)

Dla mieszaniny węglowodorów alifatycznych:

NDS – 300 mg/m³

NDSCh – 1000 mg/m³

RCP-TWA – 1600 mg/m³; 395 ppm

Wartość DNEL dla pracowników w warunkach narażenia chronicznego (skutki systemiczne) przez skórę – 300 mg/kg

Wartość DNEL dla pracowników w warunkach narażenia chronicznego (skutki systemiczne) przez wdychanie – 2085 mg/m³

Wartość DNEL dla konsumentów w warunkach narażenia chronicznego (skutki systemiczne) przez skórę - 149 mg/kg masy ciała /dzień

Wartość DNEL dla konsumentów w warunkach narażenia chronicznego (skutki systemiczne) przez wdychanie - 477 mg/m³

Wartość DNEL dla konsumentów w warunkach narażenia chronicznego (skutki systemiczne) przez połykanie – 149 mg/kg

wg Rozporządzenia MPiPS z dn. 29 listopada 2002 r.; Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późniejszymi zmianami)

Zalecenia dotyczące procedury monitoringu zawartości składników niebezpiecznych w powietrzu – metodyka pomiarów:

-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. W sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz.645)

-PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystości powietrza. Nazwy, określenia i jednostki. Terminologia dotycząca badań jakości powietrza na stanowiskach pracy.

-PN Z-04008-7: 2002. Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników.

-PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowiskach pracy – wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategią pomiarową.

Uwaga: Gdy stężenie substancji jest ustalone i znane, doboru środków ochrony indywidualnej należy dokonywać z uwzględnieniem stężenia substancji występującego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynności wykonywanych przez pracownika.

W sytuacji awaryjnej, jeżeli stężenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosować środki ochrony indywidualnej o najwyższej zalecanej klasie ochrony.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzieży obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwację, naprawę i odkażenie.

Zalecane badania wstępne i okresowe pracowników należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69/1996 r. Poz. 332, ze zmianami Dz. U. Nr 37/2001 r. Poz. 451)

	ProElite[®] The Chemical Company	Data wydania: 01.06.2004 r.
		Data aktualizacji: 22.08.2011 r. Wydanie:4

8.2. Kontrola narażenia.

Stosowane środki ochrony indywidualnej powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz.2173).

Ochrona dróg oddechowych:

Jeżeli stężenie w miejscu pracy przekracza maksymalne dopuszczalne stężenie należy stosować odpowiednie urządzenia do wspomagania oddychania z niezależnym źródłem powietrza. Wszystkie operacje zw. ze stosowaniem takich urządzeń muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi (jeżeli takie obowiązują). Aprobowane są następujące typy respiratorów: półmaska filtracyjna chroniąca drogi oddechowe materiał filtrujący typ A, Komisja Europejska ds. Standaryzacji (CEN) standardy EN 136, 140 i 405 zawierają ochronne maski filtracyjne i EN 149 i 143 zawierają rekomendacje dotyczące filtrów.

Ochrona oczu:

Okulary ochronne, w przypadku możliwości kontaktu ze skórą stosować dodatkowo osłonę twarzy

Ochrona rąk:

zalecane są rękawice odporne na działanie substancji chemicznych. Jeśli istnieje ryzyko kontaktu przedramienia z daną substancją, wówczas należy stosować długie rękawice ochronne, wykonane z kauczuku nitrylowego,. Standardy CEN – EN 420 i EN 374 zawierają rodzaje rękawic ochronnych i stawiane im wymagania.

Techniczne środki ochronne:

Wentylacja pomieszczeń zamkniętych.

Inne wyposażenie ochronne:

Odzież ochronna.

Zalecenia ogólne:

Należy zawsze przestrzegać zasad higieny osobistej min: regularne mycie rąk po kontakcie z produktem, mycie rąk przed posiłkami. Prać odzież ochronną oraz czyścić urządzenia – celem usunięcia zanieczyszczeń. Okresowo należy sprawdzać stan odzieży ochronnej i dokonywać wymiany zniszczonej lub uszkodzonej.

Kontrola narażenia środowiska: zapobiec przedostaniu się produktu do wód powierzchniowych i gruntowych, kanałów, piwnic i nisko położonych, zamkniętych pomieszczeń.

Sekcja 9. Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd: ciecz barwy żółtawej.

Zapach: charakterystyczny

Próg zapachu: brak dostępnych danych

pH: -

Temperatura topnienia/krzepnięcia [°C] : brak dostępnych danych

Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia, [°C] : brak dostępnych danych

Temperatura zapłonu, [°C] : < 0

Szybkość parowania: brak dostępnych danych

Palność (ciała stałego, gazu): nie dotyczy

Góra granica wybuchowości [%V/V]: 7,0

Dolna granica wybuchowości [%V/V]: 0,6

Gęstość par względem powietrza: brak dostępnych danych

Gęstość, [g/cm³] w temperaturze 20 °C: 0,734-0,745 g/cm³

Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny

Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: brak dostępnych danych

Współczynnik podziału n-oktanol / woda: nie dotyczy



ProElite[®]
The Chemical Company

Data wydania: 01.06.2004 r.

Data aktualizacji: 22.08.2011 r.

Wydanie:4

Temperatura samozapłonu, [°C] : > 200
Temperatura rozkładu, [°C] : brak dostępnych danych
Lepkość, [mPa s] w temperaturze 20 °C: nie określono
Właściwości wybuchowe: nie jest wybuchowy
Właściwości utleniające: nie określono
Współczynnik załamania światła: nie określono
Masa cząsteczkowa: brak dostępnych danych
Stan skupienia w temperaturze 20 °C: ciecz

9.2. Inne informacje.

Przewodnictwo elektryczne: nie określono
Napięcie powierzchniowe w temperaturze 25 °C: nie określono

Sekcja 10. Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność.

Dla mieszaniny: brak dostępnych danych
Dla mieszaniny węglowodorów alifatycznych: brak dostępnych danych.

10.2. Stabilność chemiczna.

Produkt stabilny w normalnych warunkach

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji.

Dla mieszaniny: brak dostępnych danych
Dla mieszaniny węglowodorów alifatycznych: nie przewiduje się.

10.4. Warunki, których należy unikać.

Dla mieszaniny: temperatury poniżej 5 °C i powyżej 30 °C. Chronić przed mrozem. Unikać iskier elektrycznych, otwartych płomieni oraz innych źródeł zapłonu.

10.5. Materiały niezgodne.

Dla mieszaniny: brak dostępnych danych
Dla mieszaniny węglowodorów alifatycznych: silne utleniacze.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu.

Dla mieszaniny: nie ma znanych niebezpiecznych produktów rozkładu.
Dla mieszaniny węglowodorów alifatycznych: substancja nie ulega rozkładowi w temperaturach otoczenia.

Sekcja 11. Informacje toksykologiczne

11.2. Informacje o skutkach toksykologicznych.

11.2.1 Substancje.

Toksyczność ostra:
Dla mieszaniny węglowodorów alifatycznych: LD50 (doustnie, szczur) > 5840 mg/kg. Praktycznie nietoksyczny. Dane oparto na podst. badań reprezentatywnych formułacji. Badanie podobne do wytycznych OECD 401.
LD50 (po naniesieniu na skórę, szczur) > 2920 mg/kg. Praktycznie nietoksyczny. Dane oparto na podst. badań reprezentatywnych formułacji. Badanie podobne do wytycznych OECD 402.
LC50 (przy wdychaniu par, szczur) > 23,3 mg/l/4h. Praktycznie nietoksyczny. Dane oparto na podst. badań reprezentatywnych formułacji. Badanie podobne do wytycznych OECD 403.

	ProElite® The Chemical Company	Data wydania: 01.06.2004 r.
		Data aktualizacji: 22.08.2011 r. Wydanie:4

Działanie żrące / drażniące:

Dla mieszaniny węglowodorów alifatycznych:

oczy – może powodować łagodne , krótkotrwałe podrażnienie oczu. Dane oparto na podst. badań reprezentatywnych formułacji. Badanie podobne do wytycznych OECD 405.

skóra – substancja średnio drażniąco skórę przy dłuższej ekspozycji. Dane oparto na podst. badań reprezentatywnych formułacji. Badanie podobne do wytycznych OECD 404.

Działanie uczulające:

Dla mieszaniny węglowodorów alifatycznych: nie przewiduje się, aby substancja była uczulająco dla układu oddechowego. Nie przewiduje się również, aby była uczulająca skórę. Dane oparto na podst. badań reprezentatywnych formułacji. Badanie podobne do wytycznych OECD 406.

Działanie mutagenne:

Dla mieszaniny węglowodorów alifatycznych: nie przewiduje się , aby substancja była mutagenna dla komórki zarodkowej. Dane oparto na podst. badań reprezentatywnych formułacji. Badanie podobne do wytycznych OECD 471 473 476.

Działanie rakotwórcze:

Dla mieszaniny węglowodorów alifatycznych: nie przewiduje się , aby powodowała raka.

Działanie szkodliwe na rozrodczość:

Dla mieszaniny węglowodorów alifatycznych: nie przewiduje się, aby była toksyczna dla rozrodczości. Dane oparto na podst. badań reprezentatywnych formułacji. Badanie podobne do wytycznych OECD 414 416. Nie przewiduje się, aby szkodziła dzieciom karmionym piersią.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe:

Dla mieszaniny węglowodorów alifatycznych: może powodować senność lub zawroty głowy.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzalne:

Dla mieszaniny węglowodorów alifatycznych: nie przewiduje się, aby powodowała uszkodzenie narządów w przypadku dłuższego lub powtarzalnego narażenia. Dane oparto na podst. badań reprezentatywnych formułacji. Badanie podobne do wytycznych OECD 07 408 410 411 412 413 452.

Zagrożenie spowodowane aspiracją:

Dla mieszaniny węglowodorów alifatycznych: może być śmiertelna w przypadku połknięcia i przedostania się do dróg oddechowych. W oparciu o właściwości fizykochemiczne niniejszego materiału.

Oddziaływanie na człowieka:

Stężenie oparów powyżej zalecanych poziomów ekspozycji działają drażniąco na oczy i drogi oddechowe, mogą spowodować bóle głowy, zawroty głowy, działają znieczulająco i mogą powodować inne skutki dla centralnego układu nerwowego. Przedłużony i /lub powtarzający się kontakt skóry z produktem może powodować odłuszczenie skóry, a w efekcie podrażnienie i stany zapalne skóry. Niewielkie ilości płynnego preparatu zassane do płuc podczas połykania lub wymiotów mogą spowodować chemiczne zapalenie płuc lub obrzęk płuc. Bardzo duże narażenie na działanie węglowodorów (zamknięte przestrzenie/nadmierna ekspozycja) mogą wywołać nierównomierną pracę serca (arytmie). Jednoczesne działanie wysokiego poziomu stresu lub oddziaływanie wysokiego stężenia węglowodorów (powyżej najwyższych dopuszczalnych stężeń w miejscu pracy), substancji pobudzających pracę serca takich jak: epinefryna, adrenalina, środków odkurczających śluzówkę nosa, leków na astmę i leków sercowo-naczyniowych może wywołać arytmie.

11.2.2 Mieszanina.

Toksyczność ostra:

Dla mieszaniny: LD50 - nie ustalono

	ProElite[®] The Chemical Company	Data wydania: 01.06.2004 r.
		Data aktualizacji: 22.08.2011 r. Wydanie:4

Działanie żrące / drażniące:

oczy – może powodować łagodne, krótkotrwałe podrażnienie oczu.

skóra – działa drażniąco na skórę.

Działanie uczulające: brak dostępnych danych

Działanie mutagenne: brak dostępnych danych

Działanie rakotwórcze: brak dostępnych danych

Działanie szkodliwe na rozrodczość: brak dostępnych danych

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe: brak dostępnych danych

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzalne: brak dostępnych danych

Zagrożenie spowodowane aspiracją: brak dostępnych danych

Oddziaływanie na człowieka:

Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

Pary mogą wywołać uczucie senności i zawroty głowy.

Sekcja 12. Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność.

Dla mieszaniny węglowodorów alifatycznych: EL50 – 3 mg/l/48h dla dafnii (*Daphnia magna*);

NOERL – 10 mg/l/72h dla glonów (*Pseudokirchneriella subcapitata*); EL50 – 10-30 mg/l/72h dla glonów

(*Pseudokirchneriella subcapitata*); LL50 > 13,4 mg/l/96h dla ryb (*Oncorhynchus mykiss*); NOEC – 0,17 mg/l/21d

chroniczna dla dafnii (*Daphnia magna*); LOEC - 0,32 mg.l/21d chroniczna dla dafnii (*Daphnia magna*).

12.1. Trwałość i zdolność do rozkładu.

Dla mieszaniny węglowodorów alifatycznych:

Biodegradacja: produkt ulega szybkiej biodegradacji.

Hydroliza: przemiana w wyniku hydrolizy nie powinna być znaczna.

Fotoliza: przemiana w wyniku fotolizy nie powinna być znaczna.

Utlanie atmosferyczne: ulega szybkiemu rozkładowi w powietrzu.

12.3. Zdolność do biokumulacji.

Dla mieszaniny węglowodorów alifatycznych: brak dostępnych danych.

12.4. Mobilność w glebie.

Dla mieszaniny węglowodorów alifatycznych: produkt łatwo lotny; szybko odparowuje. Nie przewiduje się

odkładania w osadach i ciałach stałych w ściekach.

12.5. Wyniki oceny własności PBT i vPvB.

Mieszanina nie jest, ani nie zawiera substancji PBT lub vPvB.

12.6. Inne szkodliwe skutki działania.

Zabezpieczyć przed przedostaniem się środka do wód gruntowych, zbiorników wodnych oraz kanalizacji.

Sekcja 13. Postępowanie z odpadami

Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z późniejszymi zmianami.

Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. O opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 e sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001 Nr 112, poz. 1206).

	ProElite[®] The Chemical Company	Data wydania: 01.06.2004 r.
		Data aktualizacji: 22.08.2011 r. Wydanie:4

Kod odpadu:

16 03 05* - organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne.

Kod odpadu opakowaniowego:

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

Nie wolno składować razem z odpadami komunalnym. Nie dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do ścieków, wód gruntowych i powierzchniowych oraz gleby.

Niszczyc zgodnie z obowiązującymi przepisom w zakresie utylizacji odpadów

Sekcja 14. Informacje dotyczące transportu:

14.1. Transport droga lądową/kolejową (ADR/RID)

Numer UN: 1993

Prawidłowa nazwa przewozowa: COCKPIT CLEANER OCEANIC

Klasa zagrożenia w transporcie: klasa 3, kod klasyfikacyjny F1

Grupa pakowania: II

Numer UN: 1993

Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33

Nalepka ostrzegawcza: 3



Znak: nie dotyczy

Kod ograniczeń przejazdu przez tunele: D/E.

14.2. Transport droga morską (IMDG).

nie określono

14.3. Transport droga powietrzną (ICAO).

nie określono

14.4. Transport śródlądowymi drogami wodnymi (ADN).

nie określono

14.5. Zagrożenia dla środowiska.

Dla mieszaniny: działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Dla mieszaniny węglowodorów alifatycznych: substancja stanowi zagrożenie dla środowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ.

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników.

nie wymagane

Sekcja 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowie i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11 z 2001 r., poz. 84 z późniejszymi zmianami).

	ProElite® The Chemical Company	Data wydania: 01.06.2004 r.
		Data aktualizacji: 22.08.2011 r. Wydanie:4

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. Rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH.

Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 628 z późniejszymi zmianami).

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11.05.2001 r. (Dz. U. Nr 66 z 2001 r., poz. 638 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1206).

Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z dnia 28.10.2002 r. (Dz. U. Nr 199 z 2002 r., poz. 1671 z późniejszymi zmianami).

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (Dz. U. Z 2009r. Nr 27, poz. 162)

Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy.

Dyrektywa Rady 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej zmienione Rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003.

Dyrektywa Komisji 2004/73/We z dnia 29 kwietnia 2004 r. dostosowująca po raz dwudziesty dziewiąty do postępu technicznego dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów przepisów ustawowych wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych.

Dyrektywa Nr 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych zmieniona przez Dyrektywę Komisji 2006/8/WE.

Ograniczenia w stosowaniu:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485) z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie (WE) nr 273/200 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. W sprawie prekursorów narkotykowych.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. Określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy wspólnotą a krajami trzecimi.

15.2. Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego

Nie dokonano Oceny Bezpieczeństwa Chemicznego.

Sekcja 16. Inne informacje

Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci, w jakiej jest stosowany. Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych właściwości. W przypadku gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu spada na użytkownika.

Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania wszystkich pracowników, którzy mają kontakt z produktem, o zagrożeniach i środkach ochrony osobistej wyszczególnionych w karcie charakterystyki.

Karta sporządzona na podstawie kart charakterystyki surowców wchodzących w skład preparatu oraz literaturowych baz danych oraz obowiązujących przepisów dotyczących niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych.

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej:

Aktualizacja dotycząca obowiązujących przepisów prawnych w sekcji 15 karty charakterystyki

Aktualizacja dotycząca zmiany składu w sekcji 3 karty charakterystyki

Znaczenie zwrotów R wskazujących rodzaj zagrożenia:

Karta charakterystyki opracowana przez firmę:

ProElite®

	ProElite [®] The Chemical Company	Data wydania: 01.06.2004 r.
		Data aktualizacji: 22.08.2011 r. Wydanie:4

R 11 – Produkt wysoce łatwopalny.

R 38 – Działa drażniąco na skórę.

R 52/53 - Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

R 67 – Pary mogą wywołać uczucie senności i zawroty głowy.

R 65 – Działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

Osoby uczestniczące w obrocie produktem powinny zostać przeszkolone stosownie w zakresie postępowania, bezpieczeństwa i higieny. Kierowcy pojazdów powinni odbyć przeszkolenie i uzyskać stosowne zaświadczenie zgodne z wymaganiami przepisów ADR.